

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 7/2021/2

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (określenie typu wyrobu):**

T63 (kruszywo grube 31,5/63 mm)

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

**3. Producent:**

TESM sp. z o.o. sp.k Doboszowice 171 57-230 Kamieniec Żąbkowicki, [www.tesm.pl](http://www.tesm.pl);  
[www.gnejsy.pl](http://www.gnejsy.pl)

**4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System oceny 2+

**5. Norma zharmonizowana:**

EN 13242:2002+A1:2007

**Jednostka notyfikowana:**

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Nr 1454 ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom/kategoria/klasa		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	Oznaczenie, mm	31,5/63	EN 13242:2002+A1:2007
	Uziarnienie	Kategoria	G <sub>C</sub> 80-20	
	Kształt kruszywa grubego- -wskaźnik kształtu	Kategoria	SI <sub>40</sub>	
	-wskaźnik płaskości	Kategoria	FI <sub>20</sub>	
	Gęstość ziarn	Wartość deklarowana, mg/m <sup>3</sup>	ρ <sub>a</sub> prd pssd 2,67 2,65 2,66	
Zanieczyszczenie	Zawartość pyłów	Kategoria	f <sub>2</sub>	
Procent ziarn przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	Kategoria	C <sub>90/3</sub>	
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	Kategoria	LA <sub>30</sub>	
Nasiąkliwość/podciąganie	Nasiąkliwość	Wartość deklarowana, %	0,4	
Skład/zawartość	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	Kategoria	AS <sub>0,2</sub>	
	Siarka całkowita	Kategoria	S <sub>1</sub>	
	Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	Oznaczenie potencjalnej zawartości humusu	spełnia	
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	Kategoria	M <sub>DE</sub> 25	

Substancje niebezpieczne: Ługowane metale ciężkie Uwalniane inne substancje niebezpieczne			Al. 0,130 As < 0,050 Ba < 0,050 Cd < 0,0005 Co < 0,005 Cr < 0,005 Cu < 0,009 Mo < 0,005 Ni < 0,005 Pb < 0,010 V < 0,005 Zn < 0,050	
Trwałość a wietrzenie Trwałość a zamrażanie/rozmarżanie	Mrozoodporność	Kategoria	F <sub>1</sub>	

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

W imieniu producenta podpisał :

Alicja Pajor Kierownik ds. ZKP

.....  
( imię i nazwisko, stanowisko)

Doboszowice dnia 19.04.2022

.....  
(miejsce i data wydania)

TESM sp. z o.o. sp.k.  
Kierownik ds. ZKP

*Alicja Pajor*  
Alicja Pajor

.....  
(podpis)