
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 20/2024/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (określenie typu wyrobu):

W0-5 (kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu.

3. Producent:

TESM sp. z o.o. sp.k. Doboszowice 171 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, www.tesm.pl;
www.gnejsy.pl

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System oceny 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13043:2002

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Deklarowany poziom/kategoria/klasa		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa d/D	Oznaczenie ,mm	0/5 (5,6) mm	EN 13043:2002
	Uziarnienie	Kategoria	GA90	
	Gęstość ziarn	Wartość deklarowana mg/m ³	pa prd pssd 2,67 2,64 2,61	
Obecność zanieczyszczeń	Jakość pyłów- -błękit metylenowy	Kategoria	MB _f 10	
	-wskaźnik piaskowy	Kategoria	SE40	
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych	Przyczepność kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego	Wartość deklarowana	6h= 80 24h=65	
Odporność na szok termiczny	Odporność na szok termiczny	Wartość deklarowana	I=0,2 VLA=1	
Trwałość a zamarzanie-odmarzanie	Mrozoodporność	Kategoria	F ₁	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.


W imieniu producenta podpisał :

Alicja Pajor Kierownik ds. ZKP

.....
 (imię i nazwisko, stanowisko)

Doboszowice dnia 07.01.2025

.....
 (miejsce i data wydania)

.....
 Kierownik ds. ZKP

 Alicja Pajor

.....
 (podpis)