

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 7/2026/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu (określenie typu wyrobu):

T63 (kruszywo grube 31,5/63 mm)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. Producent:

GNEJSY.PL Sp. z o.o. Doboszowice 171, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki,
www.gnejsy.pl

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System oceny 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 13242:2002+A1:2007

Jednostka notyfikowana:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny – Nr 1454
ul. Duchnicka 3; 01-796 Warszawa

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Deklarowany poziom/kategoria/klasa</i>		<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i>
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	Oznaczenie, mm	31,5/63	EN 12620:2002+A1:2007
	Uziarnienie	Kategoria	G _C 80-20	
	Kształt kruszywa grubego- -wskaźnik kształtu	Kategoria	Sl ₄₀	
	-wskaźnik płaskości	Kategoria	Fl ₂₀	
	Gęstość ziarn	Wartość deklarowana, mg/m ³	pa prd pssd 2,65 2,60 2,62	
Zanieczyszczenie	Zawartość pyłów	Kategoria	f ₂	
Procent ziarn przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	Kategoria	C _{90/3}	
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	Kategoria	LA ₃₅	
Nasiąkliwość/podciąganie	Nasiąkliwość	Wartość deklarowana, %	0,8	
Skład/zawartość	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	Kategoria	AS _{0,2}	
	Siarka całkowita	Kategoria	S ₁	
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	Kategoria	M _{DE} 20	
Substancje niebezpieczne: Ługowane metale ciężkie Uwalniane inne substancje niebezpieczne		Stężenia pierwiastków, mg/kg	As < 0,23 Ba 0,034 Cd 0,013 Cr < 0,060 Cu < 0,090 Mo < 0,060 Ni < 0,080 Pb < 0,21	



Gnejsy.pl®
„pamiętajcie o ogrodach...”

GNEJSY.PL Sp. z o.o..
Doboszowice 171, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
www.gnejsy.pl; biuro@gnejsy.pl

			Sb < 0,38 Se < 0,37 Zn < 0,22	
Trwałość a wietrzenie Trwałość a zamrażanie/rozmarzanie	Mrozoodporność	Kategoria	F ₁	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

Alicja Pajor Kierownik ds. ZKP

.....
(imię i nazwisko, stanowisko)

Doboszowice dnia 28.08.2026

.....
(miejsce i data wydania)

GNEJSY.PL Sp. z o.o.

Kierownik ds. ZKP

Alicja Pajor
Alicja Pajor

.....
(podpis)

